

이중 전도형 강수량계

Double Tipping-Bucket type Precipitation Gauge MODEL : PG1500

사양 (Specification)

 기계적 / 전기적 사양 (Mechanical / Electrical Specification)

수수구 사이즈 (Orifice Size)	φ200mm
외형 (Dimension)	230mm x 635mm (W x H)
무게 (Weight)	9kg
유형 (Type)	Tipping - bucket (0.1mm / 0.5mm)
측정범위 (Range)	0 ~ 500 (mm/h)
분해능 (Resolution)	0.1 / 0.5mm
정확도 (Accuracy)	±3%
전원공급 (Power Supply)	AC100-240V, 50/60Hz
소비전류 (Current consumption)	max. 0.02A, max. 0.49 (during Heating)
동작온도 (Operating Temperature)	-40 ~ 80°C
Body 재질 (Body Material)	스테인레스 스틸(STS), 알루미늄(AL)
출력 (Output)	1. OPEN-DRAIN Output (pulse) 2. Analog Output Current, Voltage Output (16bit Resolution) 3. Digital Output (Modbus RS-422)
출력범위 (Output Range)	Current (0~20mA, 4~20mA), Voltage (0~5V, 0~10V)
통신 (Communications)	RS-422 for multiple connection up to 15 devices (Modbus)
사용자환경 (User Interface)	GUI(Graphic User Interface) 프로그램

